



**COLECCIÓN
MOTOCICLETAS**

2025

Homologación Euro 5 +

COLECCIÓN MOTOCICLETAS



SERIE NK

- 125NK

SERIE SR

- 675SR-R

SERIE MT

- 450MT
- 700 MT
- 800MT SPORT
- 800MT EXPLORER
- 800MT X

Experience more together



SERIE NK



Estilo, elegancia y una versatilidad envidiable: la serie CFMOTO NK es la máxima expresión del concepto de «moto naked», donde la simplicidad se complementa con el rendimiento en toda la gama.

Elige la cilindrada y vive la experiencia de la moto en su forma más pura e inalterada.

Cut the edge

#EXPERIENCE MORE TOGETHER





NK SERIES

125NK

Libera la emoción de la conducción urbana con potencia compacta y un diseño audaz.

Fun Machine

Largo x Ancho x Alto	1990 x 800 x 1065 mm
Distancia entre Ejes	1360 mm
Capacidad Combustible	12,5 L
Tipo Motor	124,2 cc, Monocilíndrico en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC
Motor	10,6kW/10500rpm, 10,2Nm/8500rpm
Emisiones	Euro 5 +
CFMOTO RIDE App Approved	

1 2 5 N K



Diseño ligero.



Estabilidad a baja velocidad.



Altura del asiento agradable.

ABS

ABS de doble canal.

TCS

Sistema de control de tracción (TCS).

 Gem Black

 Zephyr Blue



COMPATIBLE CON
TBOX
CFMOTO RIDE APP

SERIE SR



La serie CFMOTO SR te llevará hasta la meta con agresividad deportiva y un diseño inigualable que traslada la pasión y el rendimiento de la pista directamente a la carretera. Si buscas tecnología, emoción y espíritu de competición, no busques más.

Descarga la adrenalina.

Play to win

#EXPERIENCEMORETOGETHER



SR SERIES

675SR

Una compañera de juegos deportiva para un placer de conducción puro, impulsada por un potente motor de tres cilindros para una conducción emocionante.

Racing Triple

Largo x Ancho x Alto	2020 x 728 x 1105 mm
Distancia entre Ejes	1400 mm
Capacidad Combustible	15 L
Tipo Motor	675 cc, Tri-cilíndrico en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC
Motor	66kW/11000rpm, 68Nm/8250rpm
Emisiones	Euro 5 +
CFMOTO RIDE App Approved	

6 7 5 S R



Tricilíndrico de 675 cc.



“Quickshift” para cambios de marcha rápidos.



Bajas vibraciones a altas revoluciones.



Sistema de control de tracción (TCS).



Posición de conducción inspirada en las carreras.



Aerolite Grey



Nebula White



Nebula Black



SERIE MT



Supera los límites de la carretera y las expectativas con la serie CFMOTO MT.

“Multi-function Touring” ofrece una versatilidad confiable, y esta gama está a la altura del desafío, destacando además por su estética y diseño que dejan en evidencia a cualquier competidor del segmento.

Ve a donde quieras, cuando quieras.

Go with the flow

#EXPERIENCEMORETOGETHER



MT SERIES

450MT

La aventura empieza donde termina el asfalto.

Go with the flow

Largo x Ancho x Alto	2000 x 810 x 1130 mm
Distancia entre Ejes	1370 mm
Capacidad Combustible	14 L
Tipo Motor	449 cc, Bicilíndrico en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC
Motor	31kW/8500rpm, 42Nm/6500rpm
Emisiones	Euro 5 +
CFMOTO RIDE App Approved	



4 5 0 M T



Espejo retrovisor plegable.



Parabrisas ajustable estilo rally.



Altura del asiento: 820 mm (ajustable a 800 mm).
Asiento opcional de 870 mm de altura (accesorio).



Llantas de aleación de radios de 21"/18"
(sin cámara).



Pedales Off-road-focus
(metal y goma).



ABS Bosch de doble canal
(rueda trasera conmutable).



Sistema de control de tracción Bosch
(TCS).



Embrague antirrebote CF-SC.



Tundra Grey



Zephyr Blue



MT SERIES

700MT

Tu acceso a la libertad del camino: versatilidad lista para la aventura con un rendimiento en el que puedes confiar.

Go with the flow

Largo x Ancho x Alto	2244 x 932 x 1435 mm
Distancia entre Ejes	1445 mm
Capacidad Combustible	20 L
Tipo Motor	693 cc, Bicilíndrico en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC
Motor	50kW/9500rpm, 60Nm/6000rpm
Emisiones	Euro 5 +
CFMOTO RIDE App Approved	



700MT



Segunda generación del diseño MT.



Electrónica avanzada (ABS/TCS/TPMS).



Gran capacidad de combustible.



Más allá de las configuraciones estándar
(Puños calefactables/Asiento calefactable).



Accesorios listos para la aventura.



Nebula Black



Nebula White



MT SERIES

800MT *SPORT*

Reorienta tu brújula y déjate inspirar por un mundo de posibilidades.

Go with the flow

Largo x Ancho x Alto	2234 x 853 x 1277 mm
Distancia entre Ejes	1531 mm
Capacidad Combustible	19 L
Tipo Motor	779 cc, Bicilíndrico en línea, refrigeración líquida, EFI, 8 válvulas DOHC
Motor	67kW/9250rpm, 75Nm/8000rpm
Emisiones	Euro 5 +
CFMOTO RIDE App Approved	



800MT



Estilo de aventura robusto y fuerte.



Control de crucero "At Ease".



Basculante de aleación de aluminio fundido de alta resistencia y fiabilidad.



Inteligencia - Pantalla TFT de 7".



ABS de seguridad en curvas.



Gem Black



Starry White



MT SERIES

800MT EXPLORER

Tu acceso a la libertad del camino: versatilidad lista para la aventura con un rendimiento en el que puedes confiar.

Go with the flow

Largo x Ancho x Alto	2234 x 853 x 1277 mm
Distancia entre Ejes	1531 mm
Capacidad Combustible	19 L
Tipo Motor	779 cc, Bicilíndrico en línea, refrigeración líquida, EFI, 8 válvulas DOHC
Motor	67kW/9250rpm, 75Nm/8000rpm
Emisiones	Euro 5 +
CFMOTO RIDE App Approved	

800MT

**TCS**

Sistema de control de tracción de seguridad (TCS).

RDS

Sistema de Radar Trasero (RDS).
Compatible con Detección de Punto Ciego (BSD).
Advertencia de Colisión Trasera (RCW).



Capacidad de agarre:
Neumáticos Michelin ANAKEE Adventure.

4RM

4 Modos de conducción:
Modo Deportivo/Lluvia/Of - Road/Todo terreno.



ABS&TC puede encenderse y apagarse.



Inteligencia - Pantalla MMI de 8".

TBOX
INCLUIDO

 Gem Black



 Starry White



MT SERIES

800MTX

Permite a los amantes del turismo explorar terrenos más salvajes y rincones escondidos.

Leave no place unexplored

Largo x Ancho x Alto	2288 x 945 x 1426 mm
Distancia entre Ejes	830/870 mm
Capacidad Combustible	22 L
Tipo Motor	799 cc, Bicilíndrico en línea, refrigeración líquida, EFI, 8 válvulas DOHC
Motor	67kW/8250rpm, 86Nm/6500rpm
Emisiones	Euro 5 +
CFMOTO RIDE App Approved	

800MT



Llantas de aluminio con radios de 21"/18".



Cambio rápido bidireccional.



ABS en curvas.



Monitor de presión de neumáticos.



Control de crucero conmutable.



Nebula Black



Zephyr Blue





DIMENSIONES & PESO	125NK	675SR - R	450MT
Largo x Ancho x Alto	1990x800x1065 mm	2020x728x1105 mm	2210x 870x(1380mm-1430mm)
Distancia entre ejes	1360 mm	1400 mm	1505 mm
Altura del asiento	780 mm	810mm (830mm/795 con accesorios asiento)	820/870(Opcional)mm
Tanque de combustible	12.5 L	15 L	17.5 L
Peso en vacío	142 kg	189 kg	175 kg
POTENCIA			
Tipo de motor	Mono-cilindrico en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC	Tri-cilindrico en línea, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC	Bi-cilindrico, 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC, cigüeñal de 270°
Cilindrada	124,2 cc	675 cc	449,5cc
Diámetro x Carrera	58x47 mm	72x55,2 mm	72x55,2 mm
Potencia Máx.	10,6kW/10500rpm	66kW/11000 rpm	31kW/8500rpm
Par Máx.	10,2Nm/8500rpm	68Nm/8250 rpm	42Nm/6250rpm
Ratio de compresión	12:1	11,5:1	11,5:1
Embrague	Húmedo, Multiplaca	Embrague zapatilla, 6 velocidades, mojada, multiplaca	Embrague zapatilla, 6 velocidades, mojado, multiplaca
EMISIONES	Euro 5 +	Euro 5 +	Acelerador mecánico
CHASIS/SUSPENSIÓN/FRENOS			
Chasis	Chasis de tubos de acero	Chasis tubular de acero	Marco de acero tubular
Horquilla trasera	Tubo ovalado	Basculante doble de arco alto de aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Suspensión delantera	Suspensión invertida	φ41 suspensión invertida, totalmente ajustable	φ41 suspensión invertida, amortiguación ajustable, KYB
Suspensión trasera	Monoamortiguador	Monoamortiguador, precarga y rebote ajustables	Suspensión trasera multibrazo, amortiguación ajustable, KYB
Recorrido suspensión del./tras. mm	115/46	130/130	200/200
Freno delantero	Disco de φ292 mm, HANGTE de 4 pistones	Discos gemelos de 300 mm, pinza radial de cuatro pistones	Disco único de φ320 mm, pinza de cuatro pistones, JJuan
Freno trasero	Disco de φ220 mm, pistón simple	Pinza deslizante de un solo disco y un solo pistón de 240 mm	Disco único de φ240 mm, pinza de un pistón, JJuan
Llantas	Aluminio	Aleación de aluminio	Llantas de radios de alambre (tubeless)
Neumático delantero	110/70 R17 M/C	120/70 R17 (CST S3)	90/90 R21
Neumático trasero	140/60 R17 M/C	180/55 R17 (CST S3)	140/70 R18
ABS & CBS	ABS	ABS	ABS de doble canal BOSCH (ABS trasero conmutable)
TCS (Sistema de Control de Tracción)	Standard (ON/OFF)	TCS	BOSCH TCS
ELECTRÓNICA			
Iluminación	Full LED	Full LED	Full LED
Panel de instrumentos	Pantalla TFT curvo de 5 pulgadas	Pantalla TFT curvo de 5 pulgadas	Pantalla TFT curvo de 5 pulgadas
T-BOX	Opcional	Opcional	Opcional



700MT

2244x932x1435 mm

1445 mm

800/840 (Accesorios) mm

20 L

240 kg(258kg con juego de maletas)

Bi-cilindrico en línea, 4 tiempos,
refrigeración líquida, DOHC

693 cc

83x64,0mm

50kW/9500rpm

60Nm/6000rpm

11,6:l

Embrague multidisco húmedo y antirrebote

Euro 5 +

Tubo de acero

Aleación de acero

Horquilla delantera invertida de 43 mm YU'AN

Amortiguación ajustable YU'AN

150/148

Discos dobles, pinzas de pistones opuestos

Pinza de disco único y pistón único

MT2.50x19 MT4.25x17

110/80 R19 CST

150/70 R17 CST

ABS

TCS

Full LED

Pantalla TFT curvo de 5 pulgadas

Standard



800MT SPORT

2234x853x1277 mm

1531 mm

825 mm

19 L

231 kg

Bi-cilindrico en línea, refrigeración líquida, EFI,
ocho válvulas, DOHC

799 cc

88x65,7 mm

67kW/9250rpm A2: 35kW/5000rpm

75Nm/8000rpm A2: 68Nm/4500rpm

12,7:l

Embrague multidisco húmedo y antirrebote

Euro 5 +

Tubo de acero

Aleación de acero

Suspensión invertida, amortiguación ajustable, KYB

φ74 Alineada central, amortiguación ajustable, KYB

160/150

Pinza fija radial de doble disco

Disco único

19x17

Neumático sin cámara MAXXIS 110/80 R19

Neumático sin cámara MAXXIS 150/70 R17

ABS

-

Full LED

Pantalla TFT de 7 pulgadas

Opcional



800MT EXPLORER

2234x853x1277 mm

1531 mm

825mm

19 L

231 kg

Bi-cilindrico en línea, refrigeración líquida, EFI,
ocho válvulas, DOHC

799 cc

88x65,7 mm

67kW/9250rpm A2:35kW/5000rpm

75Nm/8000rpm A2: 68Nm/4500rpm

12,7:l

Embrague multidisco húmedo y antirrebote

Euro 5 +

Tubo de acero

Aleación de aluminio

Suspensión invertida, amortiguación ajustable, KYB

φ74 Alineada central, amortiguación ajustable, KYB

160/150

Pinza fija radial de doble disco

Disco único

19x17

Neumático sin cámara MICHELIN 110/80 R19

Neumático sin cámara MICHELIN 150/70 R17

ABS

TCS

Full LED

Pantalla TFT de 8 pulgadas MMI

Opcional



800MT X

2288x945x1426 mm

1530 mm

830/870mm

22.5L (8L extra con el tanque de combustible trasero)

220 kg

Bi-cilindrico en línea, refrigeración líquida, EFI,
ocho válvulas, DOHC

799cc

88x65,7 mm

67KW/8250rpm

86 N.M/6500rpm

12,7:l

Embrague multidisco húmedo y antirrebote

Euro 5 +

Tubo de acero

Aleación ligera de aluminio bilateral

Amortiguador deportivo Yu'an invertido de φ48 mm

Monoshock central deportivo Yu'an ajustable

230/230

Disco doble de φ320 mm, freno JJuan, pinza radial

Disco único de φ260 mm, JJuan flotante, pinzas de doble pistón

Llanta de rueda de radios de montaje central de 21-18"

Neumático de vacío Rally 90/90-21

Neumático de vacío Rally 150/70 R18

ABS y ABS en curva

TCS

Full LED

Pantalla TFT de 7 pulgadas

Opcional

JETS MARIVENT



cf-moto.es



@cfmoto.es



CFMOTO



CfMoto.es



info@jetsmarivent.com